



FW=Gesamtbreite;
 FW=COW+7
 FW_{min}=900; FW_{max}=2800
 FH=Gesamthöhe;
 FH=COH; FH_{max}=2800
 COW=Durchgangsbreite;
 COW=FW-7
 COW_{min}=893; COW_{max}=2793
 COH=Durchgangshöhe;
 COH=FH; COH_{max}=2800
 CL=Verkleidungslänge;
 CL=2×COW+120
 COCL=Mitte COW von links

Oberfläche:

- natur eloxiert (A6/C0)
- eloxiert in _____
- RAL _____

Verglasung:

- Glasstärke: 8mm 10mm
- Glasart: VSG ESG

Bodenschloß: Ja Nein

Beidseitig sperrbar: Ja Nein

(die Bodenbürstendichtung ist im Bereich des Bodenschlosses unterbrochen)

Maßzeichnung freigegeben:

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter/Besam: _____

Türbezeichnung: _____

Datum: _____

Projekt/Bauvorhaben: _____

Automatisches Türsystem ADS
 mit Schiebetürantrieb UniSlide Ganzglassystem Slim
 einflügelig linksöffnend - Sturzmontage



A

800086 C