



FW=Gesamtbreite;  
 FW=COW+4  
 FW<sub>min</sub>=1600; FW<sub>max</sub>=3600  
 FH=Gesamthöhe; FH=COH;  
 FH<sub>Standard</sub>=2300  
 bei FH=2300 muß B:H<1:5 sein  
 FH<sub>max</sub>=2800  
 COW=Durchgangsbreite;  
 COW=FW-4  
 COW<sub>min</sub>=1596; COW<sub>max</sub>=3596  
 COH=Durchgangshöhe; COH=FH;  
 CL=Verkleidungslänge;  
 CL<sub>min</sub>=FW+2xB+125  
 COCL=Mitte COW von links  
**Oberfläche:**  
 o natur eloxiert (A6/C0)  
 o eloxiert in \_\_\_\_\_  
 o RAL \_\_\_\_\_  
**Verglasung:**  
 Glasstärke: o 8mm o 10mm  
 Glasart: o VSG o ESG  
**Bodenschloß:** o Ja o Nein  
 Beidseitig sperrbar: o Ja o Nein  
 (die Bodenbürstendichtung ist im Bereich des Bodenschlosses unterbrochen)

Maßzeichnung freigegeben:  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/Besam: \_\_\_\_\_

Türbezeichnung: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Projekt/Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

**Automatisches Türsystem ADS**  
 mit Teleskop-Schiebetürantrieb UniSlide-T  
 vierflügelig - Sturzmontage



A

800220 C