



FW=Gesamtbreite;
 FW=COW+4
 FW_{min}=1000; FW_{max}=2800
 FH=Gesamthöhe; FH=COH;
 FH_{Standard}=2300
 bei FH>2300 muß B:H<1:5 sein
 FH_{max}=2800
 COW=Durchgangsbreite;
 COW=FW-4
 COW_{min}=996; COW_{max}=2796
 COH=Durchgangshöhe; COH=FH;
 CL=Verkleidungslänge;
 CL_{min}=FW+B+125
 COCL=Mitte COW von links
Oberfläche:
 o natur eloxiert (A6/C0)
 o eloxiert in _____
 o RAL _____
Verglasung:
 Glasstärke: o 8mm o 10mm
 Glasart: o VSG o ESG
 Bodenschloß: o Ja o Nein
 Beidseitig sperrbar: o Ja o Nein
 (die Bodenbürstendichtung ist im Bereich des Bodenschlosses unterbrochen)

Maßzeichnung freigegeben:
 Datum: _____
 Unterschrift: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter/Besam: _____

Türbezeichnung: _____

Datum: _____

Projekt/Bauvorhaben: _____

Automatisches Türsystem ADS
 mit Teleskop-Schiebetürantrieb UniSlide-T
 zweiflügelig linksöffnend - Sturzmontage



A

800221 C