



Padlóajtócsukók

DORMA BTS 75 V

DORMA padlóajtócsukók biztosított minőségben



Adatok és jellemzők		BTS 75V	BTS 80			BTS 84
			EN 3	EN 4	EN 6	EN 3
Csukóerő						
Fokozatmentesen állítható csukóerő		EN 1-4				
Általános ajtók	950 mm	●	–	–	–	●
és kifelé nyíló kültéri ajtók ¹	1100 mm	●	–	–	–	●
	1400 mm		–	–	●	–
Tűz- és füstgátló ajtók ²		–	–	–	–	–
Azonos típus jobbos és balos ajtóknál, valamint lengőajtóknál		●	●	●	●	●
Szeleppel fokozatmentesen beállítható csukási sebesség		●	●	●	●	●
Mechanikus nyitásképezés		●	●	●	●	–
Beállítható hidraulikus rögzítés		–	●	●	●	–
Rögzítés	90°-os	○	–	–	–	○
ajtónyitási szög esetén	105°-os	○	–	–	–	○
Szeleppel fokozatmentesen beállítható csukáskésleltetés (alternatívaként rögzítésként is aktiválható)		–	●	●	●	–
Súly (kg)		3,0	7,1	7,1	7,1	5,0
Méreték (mm)	Hossz	285	341	341	341	306
	Szélesség	82	78	78	78	108
	Magasság	50	60	60	60	40
DIN (MSZ) EN 1154 szerint engedélyezett ajtócsukó		●	●	●	●	●

¹) A különlegesen magas és nehéz, valamint a folyamatosan erős szelnyomással szemben csukódó ajtók esetében eggyel nagyobb csukóerővel rendelkező ajtócsukót kell választani.

²) A tűz- és füstgátló ajtókhoz alkalmas padlóajtócsukókat ld. külön prospektusban.

● Igen – Nem ○ Opció


Padlóajtócsukó

DORMA BTS 75 V

Fokozatmentesen állítható csukóerő.

Legyen szó normál, vékony vagy széles, jobbos, balos, nyíló- vagy lengőajtóról, a DORMA BTS 75 V esetében a kívánt csukóerő most a helyszínen egy csavarral egyszerűen beállítható. A robusztus felépítésű

és szilárd kivitelezésű DORMA BTS 75 V ajtócsukó bármilyen, 120 kg-nál nem nehezebb, illetve 1100 mm-nél nem szélesebb ajtóhoz megfelelő. Funkcióinak széles skálája nagyfokú használati értéket, kényelmet és biztonságot garantál.



- 1 Teljesen ellenőrzött csukás beállítható sebességgel a 175° - 15°-os, illetve a 15° - 0°-os tartományokban.
- 2 Mechanikus nyitásfékezés
- 3 Rögzítés 90°-os vagy 105°-os nyitási szögnél.



DORMA BTS 75V

Kírási szöveg

Univerzális padlóajtócsukó fokozatmentesen állítható csukóerővel, MSZ EN 1154 szerint engedélyezve, EN 1-4 csukóerővel, 4-es korrózióvédelmi osztály, jobbos, balos és lengőajtókhoz egyaránt, csukóhatás kb. 175°-tól. Teljesen ellenőrzött, hidraulikus csukási folyamat, két egymástól független tartományon belül beállítható csukási sebesség, valamint nyitásfékezés. A padlóajtócsukón elhelyezett fedőlapprózítással.

Speciális kivétel

- Rögzítés 90°-os szögben
- Rögzítés 105°-os szögben

Tartozékok

- Tengely
 - Standard
 - ... mm -rel meghosszabbított
 - Különleges kivétel ...

- Univerzális fedőlap
 - 1,5 mm vastag
 - Rozsdamentes acél
 - Szálcsiszolt réz

- Kiöntőanyag

Gyártmány DORMA BTS 75 V

- BTS75V
- BTS75V/90
- BTS75V/105

Tengelyek

A kicserélhető tengelyek segítségével a padlójáték szükség szerint (küszöbös ajtóknál, szőnyeggel borított padlónál stb.) növelhető.

Különleges kivétel igény szerint: pl. lapos tengely 3°-kal elfordítva, négyzetes tengely és normál tengely nem DORMA specifikus tartozékokhoz.

