

Az ideális és kedvező megoldás szabványos ajtókhöz

A DORMA TS 68 típusú ajtócsukó kedvező áron kapható, univerzálisan felhasználható minden fajta kivitelű és szerkezetű ajtóhoz. Gyorsan és egyszerűen szerelhető-szerelőlap nélkül.

A csukóerő beállítása a mindenkori ajtómagassághoz a zsanérreal és a különböző szerelőméretekkel történik.



Előnyei – pontról pontra

A kereskedelemben

- kedvező áron kapható megoldás szabványos ajtókhöz
- egy modell minden szerelési módozathoz

A kivitelezőknek

- DIN balos és DIN jobbos ajtókhöz is használható
- Egyszerű és gyors szerelés
- optimális rögzítés minden ajtószerkezetre szerelőlap nélkül

A tervezőknek

- kompakt építési forma
- megbízható
- alacsony árszint

A felhasználó számára

- a hőmérsékleti ingadozásoktól szinte független csukási folyamat
- két szabályozószelep segítségével történik a csukási sebességek optimális beállítása a biztos csukás érdekében


Adatok és megjegyzések

TS 68

beállítható csukóerő nagyság (a kar zsanérjának helyzetével és a pánttól való szerelési távolság megválasztásával)		EN 2/3/4
hagyományos ajtók	≤ 1100 mm	●
kifelé nyíló külső ajtók		–
tűzgátoló ajtók		–
DIN jobbos és balos ajtókhöz ugyanaz a kivitel		●
Karok	normálkar	●
	csúszósín	–
Csukási sebesség 2 szeleppel, egymástól függetlenül fokozatmentesen beállítható	180° és 15° 15° és 0°	●
nyitásfékezés		–
Csukáskésleltetés		–
Rögzítés		○
Súly (kg)		1,4
Méretek (mm-ben)	Hossz Beépítési mélység Magasság	220 45 53,5

● igen – nem ○ opció

Széria szerinti és opcionális funkciók



- 1 fokozatmentesen beállítható csukási sebesség 180° és 15° között
- 2 fokozatmentesen beállítható csukási sebesség 15° és 0° között (végbehúzási szakasz)
- 3 rögzíthető tartomány rögzítőkaros kivitel esetén (opció)

